



58490 LE KIT MASTER UNIVERSEL R12/R134a

Le kit peut servir à tous les systèmes R12 & R134a 12 & R134a en climatisation automobile. S'utilise pour noyaux de vannes normaux, JRA, Eaton et GM grand diamètre. **No. de Brevet 6,253,436**

91498 KIT DE MONTE/DÉMONTE NOYAU DE VANNE HAUTE PRESSION POUR SYSTÈMES R410A

Nouveau design à mécanisme de blocage patenté. Le kit 91498 est le seul outil démonte/remonte noyau de vanne incorporant un écrou de sécurité. Celui-ci permet le technicien d'engager le noyau de vanne sans devoir combattre la Haute Pression. Ce kit comprend le filetage 1/2"-20 UNF (japonais) ainsi qu'un raccord 1/4" SAE. Emballé en boîte en plastique rigide.



81290 R134A DÉMONTE OBUS DE VANNE UNIVERSEL GRAND (LARGE)

Bore Pour usage sur R12/R134a standard et JRA/EATON grand (large) bore R134a.

91290 DÉMONTE OBUS DE VANNE UNIVERSEL

Outil à double face pour remplacement aisé des GM R12 grand (large) bore standard.

90376 DEMONTE VANNES AVEC OBUS DE VANNES

Démonte rapidement les vannes. Le rangement comporte 6 valves d'accès.


90377 Remplacement de vannes standard pour 90376 (6 pcs de 0377-001)

AUTOMOBILE / HVAC (1/4" FL)

91490 DEMONTE/REMONTÉ OBUS DE VALVES

Le design solide permet de contrôler le flux du réfrigérant avec un quart de tour du robinet. La manette du robinet indique également, si la soupape est ouverte ou fermée.

91496 Kit démonte/remonte d'obus de vanne avec connexion latérale M FL



ADAPTATEURS RETROFIT

82357 GM ADAPTATEURS GRAND DEBIT AVEC OBUS DE VALVES ET BOUCHONS POUR RACCORDS DE SERVICE

GM Adaptateur grand debit

BOUCHONS DE PROTECTION ET FERMETURE INDIVIDUELS

- 81297** 1/4 (7/16"-20) alu
- 81379** 3/16 (3/8"-24) alu
- 82297** R134a BP - bleu
- 82379** R134a HP - rouge

ADAPTATEURS DROITS AVEC OBUS DE VALVES ET BOUCHONS POUR RACCORDS DE SERVICE

- 82274** 1/4 (7/16"-20) x 13mm Basse Press.
- 82332** 1/4 (7/16"-20) x 16mm Hte. Press.
- 82358** 3/16 (3/8"-24) x 16mm Hte. Press.

ADAPTATEURS 90° AVEC OBUS DE VALVES ET BOUCHONS POUR RACCORDS DE SERVICE

- 82275** 1/4 (7/16"-20) x 13mm Basse Press.
- 82333** 1/4 (7/16"-20) x 16mm Hte. Press.
- 82354** 3/16 (3/8"-24) x 16mm Hte. Press.



91499 KIT MESURE DE TEMPÉRATURE DE SURCHAUFFE

L'adaptateur du démonte/remonte obus de valve permet le remplacement d'obus endommagés sans devoir décharger le système. Remplacement de l'obus de valve ne nécessite plus la longue récupération de fluide. Le calcul de surchauffe peut se faire par lecture à partir du même adaptateur.



91046-A KIT DE RINÇAGE

Inclut injecteur, flexible, réservoir et adaptateur de réservoir. Destiné au travail avec tout agent de rinçage de faible densité pouvant être mélangé avec de l'air pressurisé. A utiliser pour enlever les traces d'huile de réfrigérant et particules pendant le retrofit, ou remplacement de compresseur.

